


PC 2540-7

Tehnički podaci



Odlična K-vrijednost 1,0 - 1,1 W/m²K*

PC 2540-7 požarnog vladanja B2 prema DIN 4102

Proizvodnja u standardnim bojama kristal ili opal antiblend,
Kao proizvod iz **VISION LINE** serije u izvedbama:

COLOR -> jednobojna izvedba

DecoColor -> dvobojna izvedba

Minimalne količine za narudžbu **COLOR** 300 m² i **DecoColor** 300 m²

Karakteristike	2540-7	Vrijednosti
Materijal	Polikarbonat	
UV-zaštita	longlife => koekstrudirana UV zaštita s vanjske strane	10 godina garancije na materijal
Ugradna širina	500 + 0/- 1 %	mm
Debljina	40	ca. mm
Težina maksimalno	4,30	ca. Kg/m ²
Broj slojeva	7	
K-vrijednost	od 1,0 do 1,1 ovisno od primjene u gradnji	W/m ² K
Zvučna izolacija	24	ca. db
Koeficijent širenja	0,065	mm/m/ C°
Prijenos svjetlosti	Druge boje na upit	
- kristal	59 %	ca. %
- opal	48 %	ca. %
UV propusnost	0 %	
Požarno vladanje	B2	DIN 4102 DIN EN 13501

Tolerancija: širina +/- 1 %, dužina - 0 / + 15 mm, debljina +/- 1 %



PC-Paneli d.o.o., Kopernikova 62, 10000 Zagreb, PJ Čakovec, Dr. I. Novaka 38, 40000 Čakovec
tel.: 040/396-260, fax: 040/396-261, e-mail: info@pcpaneli.hr, www.pcpaneli.hr